



Precision | Précision | Precision

# ABS



### CARACTERÍSTICAS

- > Balanza de precisión.
- > Capacidades de 6 y 30 kg.
- > ALTA resolución de 300000 divisiones.
- > Calibración externa.
- > Carcasa en ABS.
- > Plato en acero inoxidable.
- > Pantalla LCD retroiluminada, dígitos de 25 mm.
- > 5 teclas de función.
- > Función cuentapiezas.
- > Blíster de protección.
- > Pies regulables en altura.
- > Nivel burbuja.
- > Temperatura de funcionamiento: 0°C + 40°C.
- > Alimentación 9Vd mediante adaptador de red.
- > Batería interna recargable.

### CARACTÉRISTIQUES

- > Balance de précision.
- > Portées de 6 et 30 kg.
- > HAUTE résolution de 300000 divisions.
- > Calibration externe.
- > Couvercle en ABS.
- > Plateau en acier inoxydable.
- > Écran LCD rétro-éclairé avec digits de 25 mm.
- > 5 touches de fonction.
- > Fonction comptage.
- > Blister de protection.
- > Pieds réglables en hauteur.
- > Niveau à bulle.
- > Température de fonctionnement: 0°C + 40°C.
- > Alimentation 9Vd avec adaptateur AC.
- > Batterie interne rechargeable.

### FEATURES

- > Precision scale.
- > Capacities of 6 and 30 kg.
- > HIGH resolution of 300000 divisions.
- > External calibration.
- > ABS housing.
- > Stainless steel housing.
- > Backlight LCD screen with digits of 25 mm.
- > 5 function keys.
- > Counting function.
- > Protection blister.
- > Adjustable feet in height.
- > Bubble level.
- > Operating temperature range: 0°C + 40°C.
- > Power supply: 9Vd with AC adaptor.
- > Rechargeable internal battery.



Referencias   Références   References			
Ref.	ABS6	ABS30	
Capacidad   Portée   Capacity (kg)	6	30	
Fracción   Précision   Fraction (g)	0,05	0,1	
Dimensiones del plato   Dimensions du plateau   Pan dimensions (mm)	290x215		
Dimensiones embalaje   Dimensions emballage   Packing dimensions (mm)	165x360x350		
Peso embalaje   Poids emballage   Packing weight (kg)	8,2		